

## SWITCH PLANET WGS-803



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>3 302 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 729 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 632 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>330 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETPLA1196                                    |
| Part No.:    | WGS-803                                       |
| Záruka:      | 38 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### PLANET WGS-803

Gigabitový přepínač 8 portů 1000Base-T, instalace na zeď nebo na DIN, kovové provedení IP30, odolný vůči pádu a vibracím. ESD+EFT ochrany portů, duální napájení DC 12~48V, bez ventilátorů. Gigabitový 8- mi portový přepínač pro instalaci na stěnu nebo do rozvaděčů, konstrukce je odolná vůči pádu a vibracím včetně krytí IP30. Lze využít duálního napájení pro případ výpadku jednoho z DC zdrojů.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

## **Fyzické vlastnosti:**

**Porty:** 8 x RJ-45 10/100/1000BASE-T

**Paměť:** 8k MAC adres, buffer 1Mbit

**Propustnost:** sběrnice 16 Gbps, provozně 12 Mpps (64B)

**Podpora přenosu:** JumboFrame 9KB

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** zdroj 12-48V DC, duálně jack nebo PIN terminál, celkový příkon do 6W (zdroj není součástí balení)

**Ochrana:** ESD 6kV, EFT 6kV

**Provozní teplota:** -10 až 60°C

**Rozměry:** 148 x 134 x 25 mm

**Hmotnost:** 498 g

## **Průmyslové vlastnosti:**

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

## **EMC Elektronická kompatibilita (EMI):**

ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

## **EMC požadavky na odolnost (EMS) :**

ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky

ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD

ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole

ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT

ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí

ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu

ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí

---

# Dual Power Input with Auto Failover



## Mobile Network

