

## PLANET UTP CAT5E 305M



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>3 882 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 3 209 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 271 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>388 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NETXTE2035                 |
| Part No.:    | KAB-DUTP5E-D-P-GR-XE       |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### PLANET UTP Cat5e 305 m TWIN

**Duální** kabel (TWIN) UTP-drát ,4 páry, drát, kategorie **Cat5e**, balení **305 m**.

Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry:

**Počet párů:** 2 x 4

**Vodič:** 24AWG, Cu

**Izolace vodičů:** HDPE

**Vnější izolace:** PVC

**Průměr kabelu:** 2x 5,3 mm

**Hmotnost:** 21 kg/box (70 g/m)

**Průměr izolace vodičů:** 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)

**Nehořlavost:** CM

**Balení:** po 305 m na dřevěné cívce

**Potisk:** metráž, průmyslové standardy

**Barevné značení:** na všech vodičích, vnější izolace šedá

#### Elektrické parametry:

**Impedance:** 100 +/-15 Ohmů

**Kapacitance max.** 57 nF/km

**Stejnoseměrný odpor max.:** 93 ohm/km

**Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max.:** 5 %

**Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max.:** 330 pF/100m

**Zpoždění mezi páry max:** 45 ns/100m

**Rychlost šíření signálu:** 66 % c