

## TP-LINK TL-SX3206HPP



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>18 399 Kč</b><br><b>(bez DPH: 15 206 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>20 239 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>1 840 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NAPTPL1127                                      |
| Part No.:    | SX3206HPP                                       |
| Záruka:      | 60 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### TP-Link TL-SX3206HPP

Vysokorychlostní **6portový L2+** řízený switch s **10G RJ-45 porty a SFP+ sloty**. Kapacita switche je **120 Gbps** a rychlost směrování až **89,28 Mpps**.

- **Bleskurychlé připojení s plnou 10G rychlostí:** Nabízí připojení s velkou šířkou pásma pomocí čtyř 10 Gbit/s RJ-45 portů a dvou 10 Gbit/s SFP+ slotů.
- **Napájení PoE++ s výstupním výkonem až 200 W:** Čtyři 10G RJ45 porty podporující 802.3af/at/bt PoE++ napájení až 60 W na port jsou ideální pro nasazení přístupových bodů Omada Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E.
- **Multi-Gigabitové síť:** 10G RJ-45 porty podporují 5 rychlostí připojení (100M/1G/2,5G/5G/10G) a SFP+ sloty lze osadit 10G i 1G transceivery.
- **Pokročilé L2 a L2+ funkce:** Podporuje kompletní sadu L2 a L2+ funkcí, jako jsou statický routing, QoS na podnikové úrovni a IGMP Snooping.
- **Robustní bezpečnostní strategie:** Pomáhá chránit investice do místní sítě pomocí integrované funkce vázání na IP-MAC-Port, ACL, zabezpečení portů, ověřování 802.1X a dalšími funkcemi.
- **Statický routing:** Pomáhá směrovat interní provoz pro efektivnější využití síťových prostředků.
- **Centralizovaná cloudová správa:** Integrace s platformou Omada SDN pro cloudový přístup a vzdálenou správu.
- **Samostatná správa:** Web, CLI (konzole port, Telnet, SSH), SNMP, RMON a Dual Image přináší výkonné možnosti správy.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 4× 10G RJ-45, 2× 10G SFP+, 1× RJ-45 (konzole), 1× microUSB (konzole)

**Kapacita switche:** 120 Gbps

**Rychlost směrování:** 89,28 Mpps

**PoE:** ano, 802.3bt/at/af, celkový napájecí výkon 200 W

**Max. příkon:** 244,90 W (27,29 W bez PoE)

**Rozměry:** 294 × 180 × 44 mm