

## TP-LINK VIGI C340 2,8MM



Cena celkem:	<b>1 999 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 652 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 199 Kč</b>
Ušetříte:	<b>200 Kč</b>
Kód zboží:	TPLVIC0008
Part No.:	VIGI C340(2.8mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link VIGI C340 2,8 mm

**4megapixelová IP** kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2560 x 1440** obrazových bodů, **citlivost 0,005 lux (barevně)** a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- **Vysoké rozlišení 4 Mpx:** Více než dostatečný počet pixelů pro zachycení i těch nejjednodušších detailů.
- **Chytrá detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte videokanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti nebo překáží kameře.
- **Chytrý infračervený přísvit:** V noci zabraňuje podexponování objektů ve velké vzdálenosti nebo přexponování v blízkosti kamery.
- **Nepřetržitě barevné snímání:** 24hodinové barevné snímání i v té největší tmě díky LED přísvitu.
- **Aktivní obrana:** Okamžitě odradte možné narušitele pomocí zvuku a světla v případě nestandardních situací.
- **3D DNR:** Odstraňuje abnormální pixelizaci, čímž poskytuje jasnější video a eliminuje zkreslení.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **PoE/12 V DC:** Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.
- **Aplikace VIGI:** Spravujte své zabezpečení přímo z dlaně ruky pomocí aplikace VIGI.



Vysoké rozlišení

Plnobarevné  
noční vidění  
(Full-Color)Inteligentní  
detekce

Aktivní obrana

Obousměrný  
zvukSlot pro microSD  
kartu

PoE / 12V DC



SmartVid



Vzdálený dohled

Inteligentní  
kódování videaONVIF zajišťuje  
kompatibilitu

IP67

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 4,0 Mpx  
**Snímací čip:** 1/3" CMOS  
**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 px  
**Snímková rychlost:** 25/30 fps  
**IR přísvit:** ano, do 30 m  
**LED přísvit:** ano, do 30 m  
**Úhel záběru:** horizontálně 96,1°, vertikálně 52°, diagonálně 113,6°

**Rozhraní a protokoly:**

**Rozhraní:** 1 × RJ-45  
**Video komprese:** H.264+, H.265+, H.264, H.265  
**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)  
**Audio:** vestavěný mikrofon a reproduktor

**Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Napájení:** DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE (802.3af/at), spotřeba max. 7 W  
**Pracovní teplota:** -30 až +60 °C  
**Stupeň krytí:** IP67  
**Rozměry:** 174 × 78 × 70 mm