

## UBIQUITI UNIFI ACCESS G2 STARTER KIT PROFESSIONAL



Cena celkem:	<b>13 768 Kč</b> <b>(bez DPH: 11 379 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>15 145 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 377 Kč</b>
Kód zboží:	PRSUBT0012
Part No.:	UA-G2-SK-Pro
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Access G2 Starter Kit Professional

Kompletní **startovní sada** se vším, co potřebujete k systému kontroly přístupu **UniFi Access G2**. Set splňuje certifikace CE, FCC, IC, UL 294 a CAN/ULC-60839-11-1 (Třída 1).

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

#### Obsah startovací sady:

- 1x UniFi Access Hub Door (rozbočovač/kontroler)
- 1x Ubiquiti UniFi Access Reader G2 (přístupová čtečka)
- 1x Ubiquiti UniFi Access Reader G2 Pro (přístupová čtečka, kamera, dotykový displej)
- 2x Ubiquiti UniFi Access Pocket Keyfob (identifikační čip, klíčenka)

#### Volitelné příslušenství:

- UniFi Access Card - identifikační/přístupová karta
- UniFi Access Rescue KeySwitch (UA-Rescue) - nouzový/záchraný spínač

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- Integrace s UniFi Access systémem
- Vzdálená správa zařízení Access pomocí jednoho přehledného rozhraní
- Nastavení zásad, plánů, oprávnění pro přístup atd.
- Kompletní správa uživatelů, nastavení jejich rolí, přiřazování NFC karet a identifikačních čipů, statistiky, kontrolní výpisy/protokoly atd.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### UniFi Access Hub Door

**Montáž:** DIN

**Síťové rozhraní:** 5x GbE RJ-45

**Napájení:** PoE++ 802.3bt, max. příkon 50 W (30 W bez PoE)

**Hmotnost:** 363 g

**Rozměry:** 174,9 x 126 x 32,9 mm

### Ubiquiti UniFi Access Reader G2

**Montáž:** přímo na zeď

**Rozhraní:** 1x 10/100 Mbps RJ-45, Bluetooth 4.1, NFC (13,56 MHz, Mifare)

**Standardy:** ISO 14443A, 14443B, 15693

**Technologie:**

1. NFC Tag 1, 2, 3, 4, 5

2. MIFARE Classic
3. MIFARE Plus
4. MIFARE Ultralight
5. MIFARE DESFire

**Napájení:** PoE 802.3af, max. příkon 5 W

**Krytí:** IP55

**Hmotnost:** 82 g

**Rozměry:** 93 × 40 × 36,5 mm

#### Ubiquiti UniFi Access Reader G2 Pro

**Montáž:** přímo na zeď

**Rozhraní:** 1× 10/100/1000 Mbps RJ-45, Bluetooth 4.2, NFC (13,56 MHz, Mifare)

**Standardy:** ISO 14443A, 14443B, 15693

**Technologie:**

6. NFC Tag 1, 2, 3, 4, 5
7. MIFARE Classic
8. MIFARE Plus
9. MIFARE Ultralight
10. MIFARE DESFire

**Rozlišení kamery:** 12 Mpx (4000 × 3000 při 30 fps)

**Napájení:** PoE 802.3af, max. příkon 6 W

**Krytí:** IP55

**Hmotnost:** 136 g

**Rozměry:** 160 × 40,55 × 40,4 mm

#### Ubiquiti UniFi Access Pocket Keyfob

**RFID standard:** 13,56 MHz

**Rozměry:** 84 × 39 × 7,4 mm

**Hmotnost:** 16 g

**Barva:** bílá

#### Manuál [EN]

<https://dl.ui.com/qig/ua-g2-sk-pro>

Informace o zapojení				
Požadavky na průřez vodičů (AWG)	Výstupní zátěžový proud při 12 V (DC)			
Celková délka k zařízení	100mA	250mA	500mA	1A
6,1 m (20 ft)	22	22	22	18
15,2 m (50 ft)	22	22	22	18
30,5 m (100 ft)	22	22	18	18

Doporučujeme použít kabel UACC-Cable-DoorLockRelay (18 AWG).

#### Požadavky na kabeláž PoE

Minimální povolený průřez vodiče pro propojení mezi PSE nebo napájecím injektorem a PD musí být 24 AWG (0,21 mm<sup>2</sup>) pro horizontální nebo stoupací kabel.



