

## HIKVISION DS-2DE7A432IW-AEB(T5)



Cena celkem:	<b>27 341 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 22 596 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>30 075 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 734 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0968
Part No.:	DS-2DE7A432IW-AEB(T5)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB(T5)

4megapixelová **PTZ** kamera typu dome s rozlišením **2560 × 1440**, 32násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/1,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 5,9-188,8 mm** a **WDR** (120 dB). V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 200 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, ROI a defog. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

Součástí balení je nástěnný držák DS-1602ZJ.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Citlivost 0,005 lux (barevně, F1.5, AGC ON), 0,001 lux (černobíle, F1.5, AGC ON), 0 lux při IR přísvitu
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Smart funkce: detekce pohybu, rozpoznání vozidla a osoby, detekce obličeje (až 5 současně), virtuální plot, vniknutí, zmizelý objekt, opuštěné zavazadlo, auto-tracking
- Varifokální objektiv s ohniskovou vzdáleností 5,9-188,8 mm
- Vestavěný reproduktor s efektivní vzdáleností až 30 m
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)
- Technologie powered-by-DarkFighter a IR přísvit s dosahem až 200 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66), antivandal (IK10), přepětová ochrana, ochrana při zasažení bleskem (TVS 6000V)
- Otáčení o 360°, náklon -15° až 90°

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/1,8" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 200 m

**Integrovaný LED přísvit:** ne

**Objektiv:** f = 5,9-188,8 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 50,8°-2,6°, vertikálně 29,4°-1,5°, diagonálně 57,4°-3°

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 25/24 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 2× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** AC 24 V nebo Hi-PoE (zdroj není součástí balení), spotřeba do 42 W