

## TP-LINK TAPO C520WS



Cena celkem:	<b>1 899 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 569 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 089 Kč</b>
Ušetříte:	<b>190 Kč</b>
Kód zboží:	IPKTPL0017
Part No.:	Tapo C520WS
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Tapo C520WS

### Venkovní bezpečnostní Wi-Fi kamera s vertikální/horizontální rotací



**Živé zobrazení 2K QHD** – Tapo C520WS nabízí rozlišení 2 560 × 1 440 pixelů, takže používá 1,7x více pixelů a snímá ostřejší obraz ve srovnání s rozlišením 1080p.

**Barevné noční vidění se snímačem Starlight** – Kamera Tapo C520WS s objektivem s vysokou světelností F1,6 a snímačem Starlight zachycuje více světla a má vyšší světelnou citlivost, takže za slabšího osvětlení vykresluje jasnější barvy než barevné kamery s nočním viděním osazené objektivem se světelností F2,2 a běžným snímačem.

**360° vizuální pokrytí** – Kamera snímá obraz v rozsahu 360° vodorovně a 130° svisle, aby zachytila všechny důležité události a eliminovala neviditelná místa.

**Detekce osob, domácích zvířátek a vozidel** – Technologie využívající umělou inteligenci umí rozpoznat osoby, zvířátka a vozidla, a v případě potřeby upozornit uživatele.

**Nastavitelný zvukový a světelný alarm** – Nahrajte si vlastní zvuk jako alarm a využijte další funkci kamery ke zvýšení ochrany. K odrazení nežádoucích návštěvníků můžete použít také mimořádně jasné a nastavitelné světlo.

**Bezpečné místní a cloudové úložiště** – Ukládejte zaznamenaná videa na microSD kartu nebo do cloudového úložiště Tapo Care.

**Odolnost proti vodě a prachu IP66** – Vynikající odolnost proti vniknutí vody a prachu při venkovním umístění.

**Kabelová nebo bezdrátová síť** – Svou kameru můžete připojit k síti přes rozhraní Ethernet nebo Wi-Fi, aby její instalace byla ještě snadnější.

**Chytré. Bezpečné. Snadno ovladatelné řešení.**

**Všestranná ochrana v živých barvách**

Venkovní bezpečnostní Wi-Fi kamera s vertikální/horizontální rotací



● ○ ○

Jasnější než plné barvy Barevný obraz při slabém osvětlení Několik režimů nočního vidění

● ○

2K QHD 360° Vizuální pokrytí

**Více AI detekcí, vše zdarma!**

Chytrá AI detekce dokáže rozpoznat osoby, domácí zvířátka a vozidla a odeslat uživateli příslušné oznámení. To vše zcela zdarma.



### Detekce podle vašich potřeb

Můžete si snadno nastavit citlivost detekce pohybu a požadované zóny/hranice aktivit. Dále máte k dispozici režim hlídky, ve kterém kamera křížuje mezi dvěma nastavitelnými body.



### Bezproblémové začlenění do sítě, flexibilní připojení

Dvě výkonné externí antény zajišťují větší bezdrátové pokrytí (až 150 m ve volném prostranství\*) a stabilnější připojení. Kameru můžete také připojit k síti prostřednictvím ethernetového portu RJ45.

\*Bezdrátové pokrytí s dosahem 150 m vychází z testů provedených společností TP-Link ve volném prostranství. Skutečný dosah pokrytí se může lišit v závislosti na prostředí, specifikacích routeru a dalších faktorech.



### Nastavitelný zvukový a světelný alarm

Nahrajte si vlastní zvuk jako alarm a využijte další funkci kamery ke zvýšení ochrany. K odrazení nežádoucích návštěvníků můžete použít také mimořádně jasné a nastavitelné světlo.

### **Bezpečné lokální a cloudové úložiště**

Ukládejte zaznamenaná videa na microSD kartu (až 512 GB) nebo pomocí cloudových služeb Tapo Care\*\*.

Nepřetržitě zaznamenávejte pořizované video a následně si jej přehrávejte při použití microSD karty (s kapacitou až 512 GB, což odpovídá 680 hodinám záznamu v rozlišení 2K QHD).

S cloudovými službami Tapo Care\*\* získáte rozšířená oznámení se snímky, šifrovanou ochranu, zálohování dat a 30denní historii videoklipů. \*\* Služby cloudového úložiště Tapo Care vyžadují předplatné. První měsíc je k dispozici zkušební verze zdarma.

### **Ochrana proti povětrnostním vlivům IP66**

Poskytuje vynikající odolnost proti vniknutí vody a prachu při venkovním umístění.

### **Chytré sledování pohybu**

Sleduje pohyb pomocí funkce vysokorychlostního otáčení, aby byl objekt neustále v záběru kamery.

### **Obousměrný zvuk**

Pohodlně komunikujte přímo s osobami venku.

### **Různé možnosti instalace**

Pomocí montážních šroubů, šablony a upevňovacích ok<sup>†</sup> můžete kameru připevnit na jakoukoli stěnu, strop nebo sloup a získat tak dokonalý výhled všude tam, kde je zapotřebí.

### **Režim fyzické ochrany soukromí**

Chrání vaše soukromí díky fyzickému zakrytí objektivu kamery krytkou.

### **Hlasové ovládání**

Žijte "chytře" a mějte přehled o důležitých místech s podporou Alexy a Asistenta Google.

### **Speciální aplikace Tapo**

Živé zobrazení, přehrávání záznamů, ukládání videoklipů a konfigurace - to vše v jedné aplikaci.

## Technické specifikace

Parametr	Hodnota
<b>KAMERA</b>	
Snímač obrazu	1/3" CMOS
Objektiv	F/NO: 1.61±10%; Ohnisková vzdálenost: 3.18mm±5%
Rozsah pohybu	Horizontální: 340° (360° pokrytí) Vertikální: 90° (145.2° pokrytí)
Noční vidění	850 nm IR LED (až 30 m), Starlight barevné noční vidění

Parametr	Hodnota
Osvětlení	2x vestavěné reflektory
Rozhraní a tlačítka	1x Ethernet port 1x tlačítko RESET 1x slot pro microSD kartu (až 512GB)
Odolnost	IP66
Zorné pole	360° horizontálně a 130° vertikálně
Rozlišení	2K QHD 4MP (2560 × 1440 px)
<b>VIDEO A ZVUK</b>	
Maximální rozlišení	2K QHD 4MP (2560 × 1440 px)
Snímková frekvence	15/20/25/30 fps (výchozí 15 fps)
Digitální zoom	12x
Video komprese	H.264
Živé zobrazení	Ano
Vylepšení obrazu	3D DNR BLC
Audio vstup a výstup	Vestavěný mikrofon a reproduktor
Audio komunikace	Obousměrná s potlačením šumu
Hlasitost sirény	93 dB (měřeno ze vzdálenosti 10 cm)
<b>ÚLOŽIŠTĚ</b>	
Místní úložiště	Slot pro microSD kartu (až 512 GB)
Cloudové úložiště	Tapo Care (vyžaduje předplatné)
<b>DETEKCE A OZNÁMENÍ</b>	
AI detekce	Detekce pohybu Detekce osob Detekce domácích zvířátek Detekce vozidel Detekce překročení hranice Detekce manipulace
Zóny aktivit	Ano

Parametr	Hodnota
Výstupní oznámení	Systémové oznámení Systémové oznámení se snímkem (Tapo Care)
<b>SÍŤ</b>	
Připojení k síti	Připojení přes Wi-Fi nebo Ethernet
Bezdrátové připojení	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi
Protokol	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Ethernetový port	1 × 10/100 Mbps RJ45
Bezdrátové zabezpečení	WPA/WPA2-PSK
RTSP	Ano
ONVIF	Ano
Zabezpečení	128bitové šifrování AES s SSL/TLS
<b>NAPÁJENÍ</b>	
Zdroj napájení	9V DC napájecí adaptér
Vstupní napětí	100-240 V, 50/60 Hz
Výstupní napětí	9 V, 0.85 A (DC)
<b>PROSTŘEDÍ</b>	
Provozní teplota	-30°C ~ 60°C
Skladovací teplota	-40°C ~ 60°C
Provozní vlhkost	10%~90% RH, nekondenzující
Skladovací vlhkost	0~90% RH, nekondenzující
<b>OBECNÉ</b>	
Chytrá integrace	Google Assistant, Amazon Alexa
Systémové požadavky	Aplikace Tapo: iOS 9.0 nebo vyšší, Android 4.4 nebo vyšší
Možnosti montáže	Na strop Na stěnu Na sloup (vyžaduje montážní oka, nejsou součástí balení)
Rozměry (Š × H × V)	123.8 × 123 × 90 mm

Parametr	Hodnota
Obsah balení	Tapo C520WS kamera ×1 Napájecí adaptér ×1 Montážní hmoždinky ×4 Montážní šrouby ×4 Šrouby pro držák ×2 Montážní šablona ×1 Montážní držák ×1 Vodotěsné těsnění ×1 Vodotěsné kabelové příslušenství ×1 Stručná příručka
Certifikace	CE, FCC, RoHS, RCM