

TP-LINK ER707-M2




Cena celkem:	3 368 Kč
	(bez DPH: 2 784 Kč)
Běžná cena:	3 705 Kč
Ušetříte:	337 Kč
Kód zboží:	NARTPL1170
Part No.:	ER707-M2
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link ER707-M2

Vybudujte si svou bleskově rychlou síť s ER707-M2 — podnikovým VPN routerem s 2,5G porty. Překoná potřeby vysokorychlostních, spolehlivých a bezpečných podnikových sítí a je ideální pro prostředí s vysokou hustotou provozu, jako jsou kanceláře, školy a maloobchodní prodejny.

Router má ve výbavě až **6 portů WAN SFP a RJ-45**, a proto podporuje různé možnosti připojení k internetu. Funkce **rozdělování zátěže mezi porty WAN** distribuuje datové proudy podle proporcionality šířky pásma každého portu WAN, aby se zvýšila míra využití šířky pásma na více linkách. Připojte 4G/3G modem k USB portu pro zálohování LTE WAN.



- **2x 2,5 GbE porty:** 1x 2,5G WAN a 1x 2,5G LAN/WAN nabízí možnost agregace širokopásmových připojení
- **Až 6 WAN portů:** Porty RJ-45 s rychlostí 2,5G, gigabitové optické a gigabitové RJ-45 WAN s funkcí vyrovnávání zatížení zvyšují efektivitu využití vícelinkového širokopásmového připojení.
- **VPN s vysokým zabezpečením:** Protokoly SSL, IPsec, GRE, PPTP, L2TP VPN a OpenVPN jsou vhodné pro nasazení v podnikovém prostředí napříč několika pobočkami a pro práci z domova.
- **Integrované do platformy Omada SDN:** Funkce ZTP (Zero-Touch Provisioning), centralizovaná cloudová správa a inteligentní monitorování.
- **Centralizovaná správa:** Cloudový přístup a aplikace Omada pro maximální pohodlí a snadnou správu.
- **Mnoho funkcí zabezpečení:** Zabezpečte svou síť a data pomocí pokročilých firewall pravidel, ochrany proti útokům typu DoS, filtrování adres IP/MAC/URL a dalších bezpečnostních funkcí.

Výkonný firewall
Pokročilé zásady firewallu chrání vaši síť i data.

Praktická podpora sítě VLAN
Vytvořte si virtuální síťové segmenty pro lepší zabezpečení a snadnější správu sítě.

DoS obrana
Automaticky detekuje a blokuje útoky typu DoS (Denial of Service), např. TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of Death a další související hrozby.

IP/MAC/URL filtrování
Důrazně chrání před viry a útoky narušitelů.

IP-MAC vazba
Vyhrazuje statické IP adresy pro klienty z důvodu ochrany před útoky ARP a falšováním identity.

Aktivace ALG na jedno kliknutí
Aktivace ALG na jedno kliknutí pro aplikace jako FTP, H323, SIP, IPsec a PPTP.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 1x 2,5G RJ-45 WAN, 1x 2,5G RJ-45 LAN/WAN, 4x GbE RJ-45 LAN/WAN, 1x 1G SFP LAN/WAN, 1x USB 2.0

Výkon: až 2365,17 Mbps (download) - NAT (Static IP)

Funkce: NAT (Static IP), NAT (DHCP), NAT (PPPoE), NAT (L2TP), NAT (PPTP), IPsec VPN, OpenVPN, L2TP/SSL VPN

Podpora PoE: ne

Rozměry: 226 x 131 x 35 mm

