

## ASUS PRO H810M-C-CSM



Cena celkem:	<b>3 275 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 707 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 603 Kč</b>
Ušetříte:	<b>328 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU1310
Part No.:	90MB1KHP-M0EAYC
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASUS PRO H810M-C-CSM - univerzál pro práci i AI

Základní deska **ASUS PRO H810M-C-CSM** je navržena pro moderní firemní PC připravené na umělou inteligenci. Modelová řada PRO podporuje komplexní ochranu systému a stabilitu v IT provozu. Je kompatibilní s **procesory Intel Core Ultra série 2** a operační pamětí typu **DDR5**, takže náročné procesy a výpočty zvládne ve vysoké rychlosti a s lepší energetickou účinností.



Deska **ASUS PRO H810M-C-CSM** disponuje **PCIe 5.0 SafeSlotem**, který nabízí 2x vyšší rychlost přenosu dat oproti PCIe 4.0. S procesy náročnými na data si tak poradí mnohem efektivněji. SafeSlot má navíc **zesílený kovový plášť** pro spolehlivé uchycení karty. Dostatek portů USB podporuje rozmanité periferie a vysoké přenosové rychlosti. **Technologie ASUS Shield** poskytuje komplexní zabezpečení systému, ať už jde o ochranu dat, BIOS, nebo aktuální firmware.



## **ASUS PRO H810M-C-CSM**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### **CPU**

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2  
Patice LGA1851

### **Čipová sada**

Intel H810

### **Paměť**

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR5 až 6400 MT/s

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora funkce On-Die ECC

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) a ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II)

Podpora CUDIMM

### **Sloty**

#### **Intel CPU**

1× PCIe 5.0 x16 slot

#### **Intel H810 čipová sada**

2× PCIe 4.0 x1 slot

### **Grafika**

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1× VGA port  
1× DVI-D port

### **Úložiště**

#### **Intel H810 čipová sada**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)  
4× SATA 6Gb/s port

### **USB**

1× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu  
1× USB-C 3.2 Gen2 port na zadním panelu  
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek Audio Codec  
7.1kanálové Surround Sound High Definition Audio

### **LAN**

1× Intel Gigabit LAN řadič  
Podpora ASUS LANGuard

### **Interní konektory**

1× 24pin hlavní napájecí konektor  
1× 8pin 12V napájecí konektor  
4× SATA 6Gb/s konektor  
2× M.2 slot, M Key  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)  
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
2× 4pin konektor ventilátoru skříně  
1× audio konektor předního panelu  
1× konektor systémového panelu  
1× SPI TPM konektor  
1× propojka Clear CMOS  
1× konektor sériového portu  
1× konektor pro COM Debug kartu  
1× konektor paralelního portu  
1× konektor interního reproduktoru (Mono-Out Audio)  
1× konektor reproduktoru  
1× konektor detekce otevření skříně  
1× SMBus konektor

### **Porty na zadním panelu**

1× PS/2 combo port klávesnice a myši  
1× HDMI  
1× DisplayPort  
1× VGA  
1× DVI-D  
1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)  
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)  
2× USB 3.0  
2× USB 2.0  
1× RJ-45  
1× sériový port  
3× audio jack

### **Rozměry**

24,4 × 22,2 cm  
Micro ATX formát