

## ASUS PRIME B860M-A-CSM



Cena celkem:	<b>4 180 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 455 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 598 Kč</b>
Ušetříte:	<b>418 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU1365
Part No.:	90MB1K00-M0EAYC
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

## ASUS PRIME B860M-A-CSM - rozběhne PC s CPU Intel Core Ultra 2

Základní deska **ASUS PRIME B860M-A-CSM**, která poskytne moderní funkce a spolehlivý výkon podmíněný **procesory Intel Core Ultra série 2**. Podporuje operační paměť typu **DDR5**, pro kterou nabízí 4 volné sloty s maximální kapacitou 256 GB. Díky tomu vám umožní napéčovat PC systém mimořádným výkonem, rychlostí a vytvořit špičkové PC pro firemní práci, činnost s umělou inteligencí nebo pro multimédia podle vašich potřeb.



Základní deska **ASUS PRIME B860M-A-CSM** je vybavena integrovanými chladiči a hybridnímu headery ventilátorů. V kombinaci se **softwarem ASUS Fan Xpert 2+** je zajištěno účinné chlazení celé soustavy. K dispozici je také bohatá konektivita, přičemž dostupná škála zahrnuje celou řadu portů USB nebo síťovou platformu **2,5Gb ethernet** pro stabilní on-line provoz.



## ASUS PRIME B860M-A-CSM

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2  
Patice LGA1851

### Čipová sada

Intel B860

### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB  
Podpora DDR5 až 8666+ MT/s (OC)  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora On-Die ECC funkce  
Podpora ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)  
Podpora CUDIMM

### Sloty

#### Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

#### Intel B860 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)  
1× PCIe 4.0 x1 slot

### **Grafika**

2× DisplayPort, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle DP 1.4)  
1× HDMI, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle HDMI 2.1)

### **Úložiště**

#### **Intel CPU**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

#### **Intel B860 čipová sada**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
4× SATA 6Gb/s port  
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky  
Podpora Intel Rapid Storage technologie

### **USB**

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu  
1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu  
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektor  
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
6× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

### **Audio**

Realtek Audio Codec  
7.1kanálové Surround Sound High Definition Audio

### **LAN**

1× Realtek 2,5Gigabit LAN řadič  
ASUS LANGuard

### **Interní konektory**

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
1× 8pin +12V napájecí konektor  
4× SATA 6Gb/s  
2× M.2 slot, M Key  
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1)  
1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0)  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU  
1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení  
3× 4pin konektor ventilátoru skříně  
3× konektor adresovatelného RGB LED pásku  
1× konektor Aura RGB LED pásku  
1× konektor Clear CMOS  
1× konektor detekce otevření skříně  
1× konektor pro sériový port  
1× audio konektor předního panelu  
1× konektor S/PDIF výstupu  
1× SPI TPM konektor  
1× konektor systémového panelu  
1× Thunderbolt (USB4) konektor

### **Porty na zadním panelu**

1× HDMI  
2× DisplayPort  
1× USB-C 3.2 Gen2x2  
1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
4× USB 2.0  
1× RJ-45  
3× audio jack

**Rozměry**

24,4 × 24,4 cm

Micro ATX formát