

## IMMAX NEO LITE SMART TEPLOTNÍ ČIDLO DO BAZÉNU + 2× ČIDLO TEPLoty A VLHKOSTI



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 318 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 090 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 450 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>132 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | DAZIMM1049                                    |
| Part No.:    | 07529L  |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### IMMAX NEO LITE SMART teplotní čidlo do bazénu + 2× čidlo teploty a vlhkosti

Chytré teplotní čidlo do bazénu pracující na platformě **TUYA** představuje moderní způsob sledování teploty vody. Součástí balení jsou také **dvě čidla teploty a vlhkosti**. Díky **Wi-Fi připojení (2,4 GHz)** se snadno zapojuje do chytré domácnosti a umožňuje vzdálené sledování naměřených dat prostřednictvím **mobilní aplikace IMMAX NEO PRO**. Čidlo také bez problémů spolupracuje s dalšími zařízeními v ekosystému **TUYA**, což zajišťuje jednoduché propojení a možnost automatizace.

Součástí balení je vnitřní stanice, 1× bazénové čidlo, 2× čidlo teploty a vlhkosti a napájecí kabel.

### Výhody

- Možnost nastavení notifikací, například při dosažení určité teploty, nebo automatizace, kdy senzor může spolupracovat s ohřevem bazénu.
- Systém Tuya umožňuje snadnou integraci s dalšími chytrými zařízeními, jako jsou termostaty, osvětlení nebo bezpečnostní systémy.
- Aplikace je intuitivní, dostupná v českém jazyce a nabízí rozsáhlé možnosti nastavení a monitorování.
- Senzory pro měření teploty a vlhkosti vzduchu v bazénu i interiéru, budík nebo zobrazení data a času rozšiřují jejich využití.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Vnitřní stanice

**Připojení:** Wi-Fi

**Frekvence:** 2400-2483,5 MHz

**Maximální RF výstupní výkon Wi-Fi:** 20 dBm

**Rozsah detekce teploty:** -9 až +50 °C

**Rozměry:** 156 × 85 × 25 mm

**Stupeň krytí:** IP20

**Napájení:** vestavěná dobíjecí baterie (1200 mAh), nebo DC 5 V/ 1A (napájecí adaptér je součástí balení)

**Barva:** černá

### 2× vnitřní/venkovní čidlo

**Připojení:** 433 MHz

**Dosah:** 50 m

**Rozsah detekce teploty:** -40 až +60 °C

**Rozsah detekce vlhkosti vzduchu:** 20-95 %

**Stupeň krytí:** IP54

**Rozměry:** 97 × 50 × 32 mm

**Napájení:** 2 × AA (baterie nejsou součástí balení)

**Barva:** bílá

#### **Bazénové čidlo**

**Připojení:** 433 MHz

**Dosah:** 50 m

**Stupeň krytí:** IP67

**Rozměry:** 152,3 × 94 × 80 mm

**Napájení:** 2 × AAA (baterie nejsou součástí balení)

**Barva:** bílá-černá

---

#### **TuyaSmart:**



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

---