

## HIKVISION DS-2CD2787G2T-LZS(2.8-12MM)



Cena celkem:	<b>11 109 Kč</b> <b>(bez DPH: 9 181 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>12 220 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 111 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1325
Part No.:	DS-2CD2787G2T-LZS(2.8-12mm)(C)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2CD2787G2T-LZS(2.8-12mm)

**8megapixelová ColorVu IP** kamera typu **dome** nabízí snímač **1/1.8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 × 2160** obrazových bodů, citlivost 0,0008 lux (F1.0, barevně) a podporu **WDR (130 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologiím **ColorVu** a **LED přísvitu** s dosahem až **40 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx (3840 × 2160)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- ColorVu - technologie pro dokonalé barevné vidění 24/7
- Bílý LED přísvit s dosahem až 40 m
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, detekce obličeje, virtuální plot, vniknutí, změna scény
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67) + antivandal provedení (IK10)

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/1.8" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ne

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 40 m

**Objektiv:** f = 2,8-12 mm, varifokální, motorizovaný, úhel záběru horizontálně 103,3° až 40°, vertikálně 52,7° až 22,3°, diagonálně 127,9° až 46,1°

**Maximální rozlišení:** 3840 × 2160 při 24/25 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3at), příkon max. 12,9 W (zdroj není součástí balení)