

HIKVISION DS-3E1106P-EI/M



Cena celkem:	969 Kč (bez DPH: 801 Kč)
Běžná cena:	1 066 Kč
Ušetříte:	97 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1397
Part No.:	DS-3E1106P-EI/M
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3E1106P-EI/M

Kompaktní **spravitelný** (managed) **6portový PoE switch** pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem až **45 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **14 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení až na 300 m při 10 Mb/s (dle kvality kabeláže).

Switch umožňuje zobrazit topologii sítě, sledovat stav sítě a přijímat alarmy zařízení v reálném čase, což výrazně snižuje náklady na provoz a údržbu.

- 4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
 - Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
 - Vizualizace topologie sítě
 - Alarmy typu PUSH
 - Náhled živého snímku
 - Monitoring stavu zařízení v reálném čase
7. Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
 8. Metoda přepínání Store-and-Forward
 9. Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 6x RJ-45 100 Mb/s

Paměť: 2k MAC adres

Kapacita switche: 14 Gb/s

Rychlost směrování: 10,42 Mpps

Provedení: samostatně stojící, na stěnu

Napájení: externí adaptér DC 54 V (max. 0,92 A)

Ochrana: přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

Provozní teplota: 0 až +40 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 121,1 × 83,1 × 27,6 mm

Hmotnost: 0,27 kg

PoE Funkce:

Celkový napájecí výkon: 45 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

Počet injektorů: 4× až 30 W

Pokročilé funkce:

Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)

PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují

Softwarové funkce:

- **Izolace portů 1 až 4 pro zvýšení bezpečnosti sítě** – Porty v izolované skupině spolu nekomunikují, ale mohou komunikovat s porty mimo skupinu.
- **PoE Watchdog na portech 1 až 4** – Automatická detekce a restartování kamer, které neodpovídají.
- **Link Aggregation** – Sloučení více fyzických portů do jednoho logického portu pro vyvážení zátěže, rozšíření šířky pásma a zvýšení spolehlivosti.
- **Loop Prevention** – Prevence síťových smyček pomocí standardů IEEE 802.1D STP a IEEE 802.1w RSTP
- **VLAN** – Podpora standardu IEEE 802.1Q VLAN, možnost konfigurovat VLAN ID v rozsahu 1-4094, podpora režimů Trunk a Access, max. 32 VLAN.
- **Long Range PoE** – Porty 1 až 4 podporují přenos PoE na vzdálenost až 300 metrů (výkon závisí na kabele a kabelu).
- **Hik-Partner** – Možnost správy přes Hik-Partner Pro aplikaci.
- **Porty s vysokou prioritou (VIP porty)** – Porty 1 a 2 mají prioritu při přenosu dat v případě nedostatku šířky pásma.