

UBIQUITI MEDIA CONVERTER UACC-AE



Cena celkem:	695 Kč (bez DPH: 574 Kč)
Běžná cena:	765 Kč
Ušetříte:	70 Kč
Kód zboží:	NACUBT0007
Part No.:	UACC-AE
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti Media Converter UACC-AE

Kompaktní **převodník optického signálu na Ethernet** s podporou rychlosti až 1 Gbps. Umožňuje připojit bezdrátová zařízení bez SFP portů k optickým linkám, čímž rozšiřuje možnosti síťové infrastruktury. S jedním **SFP portem** a jedním **gigabitovým RJ-45 portem** poskytuje flexibilní řešení pro různé síťové scénáře.

Zařízení je navrženo pro vnitřní použití a lze jej snadno instalovat na zeď nebo umístit na pracovní plochu. Díky kompaktním rozměrům a nízké spotřebě energie představuje ideální řešení pro rozšíření optické konektivity v rámci UniFi ekosystému.

- Umožňuje konverzi mezi optickým a metalickým připojením s rychlostí až 1 Gbps.
- Obsahuje jeden SFP port pro optické moduly a jeden gigabitový RJ-45 port pro Ethernet.
- Podporuje napájení přes PoE & pasivní 24V z UniFi PoE switche.
- Odolné provedení z UV-stabilizovaného polykarbonátu zajišťuje dlouhou životnost.
- Široký rozsah provozních teplot od -40 do +60 °C umožňuje nasazení v různých podmínkách.

Kompatibilita s optickými moduly

Zařízení je kompatibilní s řadou optických modulů včetně 1G Multi-Mode Optical Module (UACC-OM-MM-1G-D) a 1G Bidirectional Single-Mode Optical Module (UACC-OM-SM-1G-S), což umožňuje přizpůsobit řešení konkrétním potřebám sítě.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Síťové rozhraní: 1× 1G SFP port, 1× GbE RJ-45 port

Způsob napájení: PoE & pasivní PoE (24V)

Napájecí zdroj: UniFi PoE switch

Podporovaný rozsah napětí: 16-57 V

Maximální spotřeba: 1,5 W

LED indikátory: stav, Ethernet

Provozní teplota: -40 až +60 °C

NDAA kompatibilní: ano

Rozměry: 76,5 × 76,5 × 26,8 mm

Hmotnost: 70 g

Materiál: UV-stabilizovaný polykarbonát

Manuál (montážní návod):



[Ubiquiti Media Converter](#)