

EZVIZ EP8 ULTRA



Cena celkem:	4 086 Kč (bez DPH: 3 377 Kč)
Běžná cena:	4 494 Kč
Ušetříte:	409 Kč
Kód zboží:	ELIEZV1017
Part No.:	CS-EP8x- R100-1M62WPD(L-EU-STD)(
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

EZVIZ EP8 Ultra - AI video zvonek s interaktivní obrazovkou

Inteligentní video zvonek s AI asistenty a duálními kamerami pro kompletní přehled o dění před vašimi dveřmi.

EZVIZ EP8 Ultra představuje novou generaci video zvonků s **vestavěnou AI interaktivní obrazovkou**, na které vás vítají roztomilé postavičky – panda Pandie, mýval Ray nebo husky Harry. Díky **duálnímu kamerovému systému 6 Mpx + 2 Mpx** zachytí horní kamera obličej návštěvníků ve vysoké kvalitě, zatímco spodní kamera hlídá balíky a prostor u země, kam běžné zvonky nevidí. **Barevné noční vidění** s vestavěnou LED osvětluje vstup do vzdálenosti 1 metru a umožňuje rozpoznat tváře i balíky ve tmě.

Zařízení nabízí **AI detekci osob a balíků**, funkci **Pre-Rolling pro záznam 7 sekund před spuštěním detekce**, obousměrný video a audio hovor s **možností změny hlasu** pro ochranu soukromí. Díky podpoře **Wi-Fi 6 (2,4 GHz)** zajišťuje stabilní připojení i ve větších domech. Součástí balení jsou **dvě vyměnitelné lithiové baterie** s kapacitou **9600 mAh** (jedna náhradní) a vnitřní **vyzváněcí modul**.



- Duální kamerový systém s rozlišením 6 Mpx (2464 × 2464 px) pro horní kameru a 2 Mpx (1920 × 1080 px) pro spodní kameru s úhlem záběru 162° a 88°.
- AI interaktivní obrazovka se třemi roztomilými postavičkami (Pandie Panda, Ray Raccoon, Harry Husky), které reagují na události a vítají návštěvníky.
- Barevné noční vidění s vestavěnou LED pro rozpoznání tváří a balíků do vzdálenosti 1 m i za tmy.
- AI detekce osob a balíků bez předplatného s okamžitými upozorněními na smartphone.

- Funkce Pre-Rolling pro záznam 7 sekund před detekcí pohybu (24/7 režim), zachycení celého děje od začátku.
- Pokročilá technologie WDR (Wide Dynamic Range) a LDC (Lens Distortion Correction) pro vyrovnání jasu a odstranění zkreslení okrajů.
- Vyměnitelný akumulátor s kapacitou 9600 mAh pro nepřetržitý provoz (součástí balení jsou 2 baterie).
- Vestavěné úložiště 32 GB eMMC pro ukládání až 6 měsíců videí (při 10 minutách záznamu denně).
- Podpora Wi-Fi 6 (2,4 GHz) pro stabilní a rychlé připojení i přes více stěn.
- Obousměrný video a audio hovor s možností automatických odpovědí a změnou hlasu pro ochranu soukromí.

Baterii lze dobíjet pomocí USB-C konektoru, případně lze také využít stávající zvonkové napájení (8–24 V AC).

Pokročilé zabezpečení a soukromí

Video zvonek využívá šifrování TLS pro přenos dat a AES pro ukládání. Můžete nastavit až 4 zóny soukromí, kde kamera nebude nahrávat. Zařízení disponuje zvukovým a světelným alarmem proti odcizení a splňuje certifikace CE, REACH, WEEE a RoHS.

Integrace a kompatibilita

EP8 Ultra je kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant pro ovládání hlasem a živé vysílání na podporovaná zařízení. Podporuje volitelné cloudové úložiště EZVIZ CloudPlay.

Odolnost a provozní podmínky

Zařízení má krytí IP65 proti prachu a vodě, vydrží teploty od -20 °C do +50 °C a vlhkost až 95 % (nekondenzující). PIR senzor detekuje pohyb do vzdálenosti 6 m s nastavitelnou citlivostí na pěti úrovních.

Obsah balení

Video zvonek, montážní držák, šikmý montážní držák, šablona pro vrtání, vyzváněcí modul, 2x baterie (9600 mAh), USB-C kabel, pin, sada šroubů, 2x U-drát, 2x kabelový konektor, 4x regulační informace, rychlý návod, samolepka upozornění na video/audio monitoring.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení: horní kamera 6 Mpx (2464 × 2464 px), spodní kamera 2 Mpx (1920 × 1080 px)

Objektiv: horní 2,0 mm při F1.6 (úhel záběru 162°), spodní 1,8 mm při F2.4 (úhel záběru 88°)

Snímač obrazu: 1/2,8" CMOS s progresivním snímáním

Kompresa videa: H.265 / H.264, snímková frekvence 15 fps

Noční vidění: ICR infračervený filtr (max. 6 m), barevné noční vidění do 1 m

PIR senzor: úhel snímání 100°, dosah max. 6 m, nastavitelná citlivost (5 úrovní)

Úložiště: vestavěné, 32 GB eMMC, podpora EZVIZ CloudPlay (na základě předplatného)

Wi-Fi: Wi-Fi 6, 2,4 GHz, šifrování WEP/WPA/WPA2-PSK, rychlost až 150 Mbps

Napájení: baterie 9600 mAh (vyměnitelná), AC 8–24 V, USB-C 5 V (± 10 %)

Spotřeba: max. 3 W

Rozměry: 155 × 54 × 35 mm

Krytí: IP65

Provozní teplota: -20 °C až +50 °C