

TP-LINK TAPO C645D KIT



Cena celkem:	5 033 Kč (bez DPH: 4 160 Kč)
Běžná cena:	5 536 Kč
Ušetříte:	503 Kč
Kód zboží:	TPLVIC0081
Part No.:	Tapo C645D KIT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo C645D KIT - Solární bezpečnostní kamera s duálním objektivem

Pokročilá bezpečnostní kamera s duálním 2K objektivem a solárním napájením pro kompletní 360° ochranné pokrytí venkovních prostor.

Tapo C645D KIT představuje inovativní řešení venkovního zabezpečení kombinující **dva nezávislé 2K objektivy** – širokoúhlý fixní objektiv pro celkový přehled a **otočný/naklápěcí telefoto objektiv** pro detailní záběry. Širokoúhlý objektiv s úhlem záběru **165,1° (diagonálně)** monitoruje celou oblast, zatímco telefoto objektiv s **4,9x optickým přiblížením** automaticky sleduje detekované objekty s rozsahem otáčení **360°** a náklonem **120°**.

works with
Google Home

works with
alexa



2K Ultra-Wide View
+ 2K Pan/Tilt
Zoom-In Details



Solar Powered,
Maintenance-Free



Flexible Wire-Free
Design



Synchronized
Smart Tracking



Monitor Two Areas
At Once



Color Night Vision



Free Person/Pet/
Vehicle Detection




Local & Cloud
Storage

Díky **solárnímu panelu Tapo A201** s výkonem 2,5 W stačí pouhých **55 minut denního slunečního svitu** pro celodenní provoz. Vestavěná **lithium-iontová baterie** zajišťuje až 4 měsíce provozu bez nabíjení. Kamera nabízí **barevné noční vidění** s 6 vestavěnými reflektory, **AI detekci osob, zvířat a vozidel** s automatickým sledováním a **obousměrnou audio komunikaci** s potlačením šumu.

2K 3MP Dual Lens

Pan/Tilt Lens

Fixed Lens



Get the Full Picture with Dual Optics:
Two Views, One Screen

tapo



Wide-Angle Lens

Telephoto Lens

*Image enhanced to amplify feature.

165° Wide View +
6 mm Pan/Tilt Telephoto
For Wide Coverage and Fine Detail

tapo



Versatile Night Vision Modes

tapo

- Duální 2K objektiv (2304 × 1296 px) s širokoúhlým fixním a otočným telefoto objektivem pro simultánní monitoring různých oblastí
- Solární napájení s panelem 2,5 W vyžadující pouze 55 minut denního slunečního svitu pro celodenní provoz
- Pokročilá AI detekce s rozpoznáváním osob, domácích zvířat a vozidel s automatickým sledováním detekovaných objektů
- Barevné noční vidění s 6 vestavěnými reflektory a IR LED s dosahem 10 metrů pro ostré záběry i v noci
- Bezdrátová Wi-Fi konektivita s podporou 2,4 GHz/5 GHz a protokoly WPA3/WPA/WPA2-PSK pro bezpečné připojení
- Lokální úložiště na microSD kartu až 512 GB bez nutnosti předplatného nebo volitelné cloudové úložiště Tapo Care
- Odolná konstrukce IP65 s provozní teplotou -20 až +45 °C pro celoroční venkovní použití
- Obousměrná audio komunikace s vestavěným mikrofonem, reproduktorem a potlačením šumu pro jasnou konverzaci
- Zvukový a světelný alarm pro odstrašení narušitelů





Instant Zoom with One-Tap
Smart Focus

tapo



Supports microSD cards up to 512GB or subscribe to Tapo Care cloud storage.

Subscription-Free
Local Storage Option

tapo



IP65 Water & Dust Resistant

tapo



Inteligentní detekce a sledování

Širokoúhlý objektiv detekuje pohyb v celé monitorované oblasti a telefoto objektiv okamžitě zamíří a automaticky sleduje detekovaný objekt. AI algoritmy rozlišují mezi osobami, domácími zvířaty a vozidly, čímž eliminují falešné poplachy. Uživatelsky definovatelné **detekční zóny** umožňují monitorovat pouze vybrané oblasti a ignorovat nežádoucí části záběru.

Přizpůsobitelný zvukový a světelný alarm

Kamera nabízí možnost nahrání vlastního hlasového upozornění a nastavení jasu 6 vestavěných reflektorů pro vytvoření personalizovaného alarmu. Siréna dosahuje intenzity **91,5 dBA ve vzdálenosti 10 cm** nebo **64,4 dBA ve vzdálenosti 3 metry**.

Pokročilé funkce aplikace Tapo

Mobilní aplikace umožňuje živý náhled z obou objektivů současně, funkci „**Tap to Focus**“ pro okamžité přiblížení vybrané oblasti, sdílení záznamů a kompletní správu nastavení kamery. Integrace s **Amazon Alexa a Google Assistant** poskytuje hlasové ovládání.

Obsah balení

kamera Tapo C645D, solární panel Tapo A201, držák solárního panelu, kryt základny, USB adaptér, prodlužovací kabel, stahovací páska na kabel, montážní šrouby, montážní kotvy, montážní šablony, stručný návod k použití



Flexible Solar Installation Options

tapo



One Setup is All It Takes
1 Hour of direct sunlight powers the
camera for a full day.

tapo



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Rozlišení: 2K 3 Mpx (2304 × 1296 px) + 2K 3 Mpx (2304 × 1296 px)

Širokoúhlý objektiv: f = 2,53 mm, F1.6, úhel záběru 165,1° diagonálně, 137,6° horizontálně, 73° vertikálně

Telefoto objektiv: f = 6,0 mm, F1.6, úhel záběru 65,5° diagonálně, 56,5° horizontálně, 30,6° vertikálně

Otáčení/náklon: 360° horizontální otáčení, 120° vertikální náklon

Digitální zoom: 10,8×

Snímková frekvence: 15 fps

Noční vidění: 850 nm IR LED (dosah 10 m), barevné noční vidění s 6 reflektory

AI detekce: detekce pohybu, osob, vozidel a domácích zvířat

Úložiště: microSD karta až 512 GB (není součástí balení), cloudové úložiště Tapo Care (vyžaduje předplatné)

Konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz/5 GHz

Napájení: solární panel 2,5 W (max. 5,2 V), vestavěná lithium-iontová baterie

Odolnost: IP65

Provozní teplota: -20 až +45 °C

Rozměry kamery: 160,31 × 132 × 82 mm

Rozměry solárního panelu: 173,42 × 120,42 × 15,7 mm

Hmotnost kamery: 655 g

Hmotnost solárního panelu: 144 g