

HIKVISION DS-2CD2343G2-LI2U 2,8MM



Cena celkem:	4 518 Kč (bez DPH: 3 734 Kč)
Běžná cena:	4 970 Kč
Ušetříte:	452 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1548
Part No.:	DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2343G2-LI2U

Inteligentní 4Mpx IP turret kamera s technologií AcuSense a hybridním osvětlením pro profesionální zabezpečení.

Síťová kamera **DS-2CD2343G2-LI2U** kombinuje vysoké rozlišení **4 Mpx (2688 × 1520 px)** s pokročilou technologií **AcuSense založenou na hlubokém učení**, která umožňuje přesnou klasifikaci osob a vozidel. Díky tomu výrazně snižuje počet falešných poplachů způsobených pohybem zvířat, listí nebo stínů.

Kamera využívá inovativní systém přísvitu **Smart Hybrid Light**, který integruje infračervené a bílé LED osvětlení se **4 režimy doplňkového světla** pro optimální snímání za jakýchkoliv světelných podmínek. Tento model je vybaven **dvěma vestavěnými mikrofony** pro kvalitní audio záznam v reálném čase. Technologie **WDR (120 dB)** zajišťuje čistý obraz i proti silnému protisvětlu.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Rozlišení 4 Mpx s CMOS snímačem 1/2,9" pro detailní záznamy
- AcuSense technologie s klasifikací osob a vozidel založená na deep learning algoritmu
- Smart Hybrid Light kombinuje IR osvětlení 850 nm a bílé světlo s dosahem až 30 m
- Vestavěné duální mikrofony pro kvalitní audio monitoring v reálném čase
- True WDR (120 dB) pro čitelný obraz ve scénách s extrémním kontrastem světla
- Efektivní komprese H.265+ snižuje nároky na úložiště až o 50 %
- Krytí IP67 zajišťuje odolnost proti prachu a vodě pro venkovní instalace
- Detekce překročení čáry a vniknutí do oblasti s filtrací podle typu objektu

Pokročilé funkce AcuSense

Technologie AcuSense využívá algoritmy hlubokého učení pro přesné rozlišení mezi lidmi, vozidly a ostatními objekty. Funkce ochrany perimetru umožňuje nastavit detekci překročení čáry nebo vniknutí do oblasti s automatickou filtrací podle typu objektu, což dramaticky snižuje falešné poplachy.

Flexibilní osvětlení Smart Hybrid Light

Kamera nabízí 4 režimy doplňkového osvětlení – čistě IR pro nenápadný noční monitoring, bílé světlo pro barevné záznamy v noci, kombinovaný režim a inteligentní režim, který automaticky přepíná podle detekovaných událostí.

Síťové možnosti a úložiště

Podpora PoE (IEEE 802.3af) pro jednoduché napájení a datové připojení jedním kabelem. Vestavěný slot pro microSD karty (až 512 GB) s podporou ANR (Auto Network Replenishment) pro zálohování záznamu při výpadku sítě. Kompatibilní s NAS úložišti přes protokoly NFS a SMB/CIFS.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/2,9" CMOS s progresivním snímáním

Rozlišení: 2688 × 1520 px (4 Mpx)

Objektiv: 2,8 mm, fixní ohnisko, F1.6

Zorný úhel: 104° horizontálně, 57° vertikálně, 122° diagonálně

Min. osvětlení: 0,005 luxu při F1.6, 0 luxů s osvětlením

Dosah přísvitů: až 30 m

WDR: 120 dB true WDR

Video komprese: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Snímková frekvence: až 30 fps při 4 Mpx

Audio: vestavěný duální mikrofon, G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Síť: 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45

Úložiště: microSD/SDHC/SDXC až 512 GB

Napájení: 12 V DC ± 25 % (max. 7 W), PoE IEEE 802.3af Class 3 (max. 9 W)

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Krytí: IP67

Rozměry: 127,3 × 127,3 × 96,3 mm

Hmotnost: 515 g